

# SOLO-NX

## 3G GSM -ovipuhelin

SOLO on sarja 3G GSM ovipuhelimia jotka eivät vaadi hankalaa kaapelointia.

SOLO-NX soittaa nappia painamalla kun kotiin, toimistoon, loma-asuntoon tai muihin tiloihin tulee vierailijoita jotta voidaan puhua heille ja sallia pääsy tiloihin. SOLO-NX avulla voi myös etänä avata ovia, portteja ja muita kulunvalvontalaitteita näppäilemällä numeroyhdistelmän puhelimella, tekstiviestitse tai automaattisella soittajan puhelinnumeron tunnistamisella (maksuton CLIP toiminto). SOLO-NX on varustettu 1–4 kiinteällä kutsupainikkeella ja se on erittäin helppo asentaa.

SOLO-KP LCD on tarkoitettu laajempiin kohteisiin, esim. kerrostaloihin, joissa tarvitaan yhteys jopa 200 huoneistoon. Laitteessa on LCD näyttö jonka nimiluettelosta on helppo valita yhteys haluttuun huoneistoon.

- SOLO-NX saatavilla 1, 2 tai 4 kutsupainikkeella, 5 puhelinnumeroa per kutsupainike
- SOLO-KP numeronäppäimistöllä 200 huoneistolle, 2 puhelinnumeroa per huoneisto
- SOLO-KP LCD jopa 200 huoneiston nimiluettelo, 2 puhelinnumeroa per huoneisto
- Jopa 1000 puhelinnumeron muisti oven avaamiseksi CLIP-soitto toiminnolla
- Tukeva kotelo ruostumatonta terästä
- Vandaalisuojattu antenni
- Korkealaatuinen ääni
- 2 relelähtöä ja 2 hälytystuloa
- Käyttöjännite 12–20V AC tai 12–24V DC



SOLO-NX 3G 1/S



SOLO-NX 3G 2/S



SOLO-KP 3G



SOLO-NX 3G 4/S



SOLO-KP LCD 3G



SOLO-KP LCD VF 3G

Snro	Malli	Mitat KxLxS
7111918	SOLO-NX 3G 1/S, 1-painikkeinen	168x115x60 mm
7121880	SOLO-NX 3G 2/S, 2-painikkeinen	168x115x60 mm
7121881	SOLO-NX 3G 4/S, 4-paikikkeinen	308x115x60 mm
7111947	SOLO-KP 3G, numeronäppäimistöllä	290x115x70 mm
7122176	SOLO-KP LCD 3G, LCD-nimiluettelo	352x130x80 mm
7122180	SOLO-KP LCD VF 3G, LCD-nimiluettelo, uppo	360x155x52 mm
7121860	MW 15168 virtalähde 15V DC 1,68A	84x57x30mm